

PreLED 2G + clonící mřížka

Svítilno PRELED 2G speciálně upravené pro zamezení svícení za sebe (rušivé světlo) pomocí přidavné clonící mřížky. Montáž na rameno výložníku nebo sloup o průměru 42 až 60mm. Osazeno LED čipy nejnovější generace společně s předřadníkem OSRAM umožňujícím nastavení regulace AstroDIM+CLO. Těleso svítidla tvoří hliníkový odlitek umožňující beznástrojový přístup do svítidla. Výměnu LED zdroje i předřadníku lze provést bez nutnosti demontáže celého svítidla. Použité optické prvky jsou vyrobeny s UV ochranou a vysokou odolností proti vandalizmu, chráněné tvrzeným bezpečnostním sklem. Hliníkové provedení se šrouby z nerezavějící oceli. Polohovací držák je možné nastavit v rozsahu $\pm 15^\circ$ vodorovně nebo svisle. Připojení 230VAC na svorkovnici uvnitř svítidla.

Technická data

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Příkon svítidla | : 8 - 75W |
| Vstupní napětí | : 170-264VAC |
| Třída ochrany | : I - II |
| Světelný tok svítidla | : 800 - 6900lm při Ta 25°C |
| Počet LED | : 8 - 24x LED |
| Druh optiky | : PMMA + clonící mřížka |
| Barva světla | : 2700K |
| Index CRI/Ra | : 70 |
| Stupeň krytí / mech. odolnost | : IP66 / IK09 |
| Rozměry svítidla (mm) : | |
| Délka | : 595 |
| Šířka | : 270 |
| Výška | : 106 |
| Váha | : 5kg |
| Životnost driveru | : 100 000h poruchovost <10% |
| L90B10 Ta 25°C | : 100 000h |
| Okolní teplota Ta | : -40°C - 50°C |
| Přepětová ochrana | : 10kV |
| Záruční doba | : 5let |



EQUI

CE

AstroDIM

CLO
ON REQUEST

IP66

MADE IN
THOME
LIGHTING

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA:

